

R290 MONOBLOK ISI POMPASI



Kapasite		12kW
Model		ERS290-12HT
Güç kaynağı		220-240~/ 50Hz
Isıtma Kapasitesi (Maks) (A7 / 6 ° C, W30 / 35 ° C)	Isıtma Kapasitesi	kW 4.39 ~ 15.45
	Güç girişi	kW 0.89 ~ 4.06
	Akım Girişi	A 4.12 ~ 17.83
	COP	W/W 3.85 ~ 5.20
Isıtma Kapasitesi (Maks) (A7/6°C,W47/55°C)	Isıtma Kapasitesi	kW 3.85 ~ 13.35
	Güç girişi	kW 1.20 ~ 5.03
	Akım Girişi	A 5.27 ~ 22.09
	COP	W/W 2.65 ~ 3.57
Soğutma Kapasitesi (Maks) (A35 / 24 ° C, W 12 / 7 ° C)	Soğutma Kapasitesi	kW 3.65 ~ 11.04
	Giriş Gücü	kW 1.12~3.97
	Giriş Akımı	A 5.18~17.44
	EER	W/W 1.95~3.00
ERP Seviyesi (Çıkış suyu sıcaklığı 35°C/55°C'de)	/	A+++ / A+++
Nominal Giriş Gücü	kW	5,45
Nominal Giriş Akımı	A	25,0
Soğutucu Akışkan Tipi / Şarj / GWP	... / kg	R290 / 1.00 / 3
Nominal su akışı	m³/h	2,06
Fan miktarı	/	1
Fan motoru tipi	/	
Kompresör	/	
Circulating pump	/	
IP Sınıfı	/	
1m mesafede ses basıncı	dB(A)	46 (39~52)
çıkış suyu Sıcaklığı.	°C	75
Su Boru Bağlantıları	inch	G1
Su Basıncı Düşüşü	kPa	20
Çalışma sıcaklığı aralığı (Isıtma modu)	°C	
Çalışma sıcaklığı aralığı (Soğutma modu)	°C	
Ambalajsız Boyutlar (U×D×Y)	mm	1290*460*955
Paketli Boyutlar (L×D×H)	mm	1320*500*1090
Ambalajsız Ağırlık	kg	140
Paketlenmiş Ağırlık	kg	160