

R290 MONOBLOK ISI POMPASI



Kapasite		16kW	
Model		ERS290-16HT	
Güç kaynağı		220-240V~/ 50Hz	
Isıtma Kapasitesi (Maks) (A7 / 6 ° C, W30 / 35 ° C)	Isıtma Kapasitesi	kW	6.17 ~ 18.51
	Güç girişi	kW	1.26 ~ 4.83
	Akım Girişi	A	5.53 ~ 21.21
	COP	W/W	3.75 ~ 5.00
Isıtma Kapasitesi (Maks) (A7/6°C,W47/55°C)	Isıtma Kapasitesi	kW	5.75 ~ 17.20
	Güç girişi	kW	1.81 ~ 5.84
	Akım Girişi	A	7.95 ~ 25.65
	COP	W/W	2.83 ~ 3.45
Soğutma Kapasitesi (Maks) (A35 / 24 ° C, W 12 / 7 ° C)	Soğutma Kapasitesi	kW	4.03 ~ 13.51
	Giriş Gücü	kW	1.45 ~ 5.03
	Giriş Akımı	A	6.37 ~ 22.09
	EER	W/W	1.98~3.05
ERP Seviyesi (Çıkış suyu sıcaklığı 35°C/55°C'de)		/	A+++/A++
Nominal Giriş Gücü		kW	6,95
Nominal Giriş Akımı		A	30,5
Soğutucu Akışkan Tipi / Şarj / GWP		... /	R290 / 1.15 /3
Nominal su akışı		m³/h	2,75
Fan miktarı		/	1
Fan motoru tipi		/	
Kompresör		/	
Circulating pump		/	
IP Sınıfı		/	
1m mesafede ses basıncı		dB(A)	48 (39-55)
Çıkış suyu Sıcaklığı.		°C	75
Su Boru Bağlantıları		mm	G1
Su Basıncı Düşüşü		kPa	55
Çalışma sıcaklığı aralığı (Isıtma modu)		°C	
Çalışma sıcaklığı aralığı (Soğutma modu)		°C	
Ambalajsız Boyutlar (U×D×Y)		mm	1490*500*1005
Paketli Boyutlar (L×D×H)		mm	1520*540*1140
Ambalajsız Ağırlık		kg	160
Paketlenmiş Ağırlık		kg	175