

R290 MONOBLOK ISI POMPASI



Kapasite		16kW
Model		ERS290-16HT
Güç kaynağı		220-240V~/ 50Hz
Isıtma Kapasitesi (Maks) (A7 / 6 ° C, W30 / 35 ° C)	Isıtma Kapasitesi	kW 6.17 ~ 18.51
	Güç girişi	kW 1.26 ~ 4.83
	Akım Girişi	A 5.53 ~ 21.21
	COP	W/W 3.75 ~ 5.00
Isıtma Kapasitesi (Maks) (A7/6°C,W47/55°C)	Isıtma Kapasitesi	kW 5.75 ~ 17.20
	Güç girişi	kW 1.81 ~ 5.84
	Akım Girişi	A 7.95 ~ 25.65
	COP	W/W 2.83 ~ 3.45
Soğutma Kapasitesi (Maks) (A35 / 24 ° C, W 12 / 7 ° C)	Soğutma Kapasitesi	kW 4.03 ~ 13.51
	Giriş Gücü	kW 1.45 ~ 5.03
	Giriş Akımı	A 6.37 ~ 22.09
	EER	W/W 1.98~3.05
ERP Seviyesi (Çıkış suyu sıcaklığı 35°C/55°C'de)	/	A+++/A++
Nominal Giriş Gücü	kW	6,95
Nominal Giriş Akımı	A	30,5
Soğutucu Akışkan Tipi / Şarj / GWP	.../	R290 / 1.15 /3
Nominal su akışı	m³/h	2,75
Fan miktarı	/	1
Fan motoru tipi	/	
Kompresör	/	
Circulating pump	/	
IP Sınıfı	/	
1m mesafede ses basıncı	dB(A)	48 (39~55)
çıkış suyu Sıcaklığı.	°C	75
Su Boru Bağlantıları	inç	G1
Su Basıncı Düşüşü	kPa	55
Çalışma sıcaklığı aralığı (Isıtma modu)	°C	
Çalışma sıcaklığı aralığı (Soğutma modu)	°C	
Ambalajsız Boyutlar (U×D×Y)	mm	1490*500*1005
Paketli Boyutlar (L×D×H)	mm	1520*540*1140
Ambalajsız Ağırlık	kg	160
Paketlenmiş Ağırlık	kg	175