

R290 16KW ISI POMPASI

KAPASİTE			16kW
Satış Modeli			ERS290-16HT
Güç Kaynağı			220-240V~/ 50Hz
Ortalama Isıtma (Max) (A7/6 °C,W30/35°C)	Isıtma Kapasitesi	kW	6.17 ~ 18.51
	Giriş Gücü	kW	1.26 ~ 4.83
	Akım Gücü	A	5.53 ~ 21.21
	COP	W/W	3.75 ~ 5.00
Ortalama Isıtma (Max) (A7/6 °C,W47/55°C)	Isıtma Kapasitesi	kW	5.75 ~ 17.20
	Giriş Gücü	kW	1.81 ~ 5.84
	Akım Gücü	A	7.95 ~ 25.65
	COP	W/W	2.83 ~ 3.45
Ortalama Soğutma (Max) (A35/24,°CW12/7°C)	Soğutma Kapasitesi	kW	4.03 ~ 13.51
	Giriş Gücü	kW	1.45 ~ 5.03
	Akım Gücü	A	6.37 ~ 22.09
	EER	W/W	1.98 ~ 3.05
ERP Level (Çıkış Suyu Sıcaklığı 35°C/55°C)		/	A+++ / A++
Nominal Giriş Gücü		kW	6.95
Nominal Giriş Akımı		A	30.5
Soğutucu Akışkan Türü		/	R290
Anma Su Akışı		m³/h	2.75
Fan Miktarı		/	1
Fan Motoru Tipi		/	DC İntertör
Kompresör		/	DC İntertör
Sirkülasyon Pompası		/	İntertör Tipi / Entegre
IP Sınıfı		/	IPX4
1 m Mesafedeki Ses Basıncı		dB(A)	48 (39~55)
Maks. Çıkış Suyu Sıcaklığı		°C	75
Su Borusu Bağlantıları		inch	G1-1/4
Su Basıncı Düşüşü		kPa	55
Çalışma Sıcaklık Aralığı (Isıtma modu)		°C	-25 ~ 45
Çalışma Sıcaklık Aralığı (Soğutma modu)		°C	16 ~ 45
Paketlenmemiş Boyutlar (U×D×Y)		mm	1490*500*1005
Paketlenmiş Boyutlar (U×D×Y)		mm	1520*540*1140
Paketlenmemiş Ağırlık		kg	190
Paketlenmiş Ağırlık		kg	220