

R32 Monoblok Isı Pompası



Kapasite		12kW
Model		ERS-12HT
Güç Kaynağı		220~240V~ /50Hz
Nominal Heating (Max) (A7/6°C,W30/35°C)	Isıtma Kapasitesi	kW 5.90 ~ 15.12
	Giriş Gücü	kW 1.15 ~ 3.61
	Giriş Akımı	A 5.10 ~ 16.01
	COP	4.15 ~ 5.06
Nominal Heating (Max) (A7/6°C,W47/55°C)	Isıtma Kapasitesi	kW 4.90 ~ 13.15
	Giriş Gücü	kW 1.65 ~ 4.56
	Giriş Akımı	A 7.32 ~ 20.23
	COP	W/W 2.87 ~ 3.38
Nominal Cooling (Max) (A35/24°C,W12/7°C)	Soğutma Kapasitesi	kW 4.50 ~ 11.85
	Giriş Gücü	kW 1.45 ~ 4.30
	Giriş Akımı	A 6.43 ~ 18.88
	EER	W/W 2.40~2.96
ERP Seviyesi (Çıkış suyu sıcaklığı 35°C)		/ A+++
ERP Seviyesi (Çıkış suyu sıcaklığı 55°C)		/ A++
Nominal Giriş Gücü		kW 5,05
Nominal Giriş Akımı		A 22,2
Soğutucu Akışkan Türü / Şarj / GWP		/ R32/1.9/675
Anma su akışı		m3/h 2,06
Fan miktarı		/ 1
Fan motoru tipi		/
Kompresör		/
Sirkülasyon pompası		/
IP Sınıfı		/
1 m mesafedeki ses basıncı		dB(A) 53
Maksimum çıkış suyu sıcaklığı		°C 60
Su boru bağlantıları		inch G1
Derecelendirilmiş su akışında basınç düşüşü		kPa 32
Çalışma sıcaklık aralığı (Isıtma modu)		°C
Çalışma sıcaklığı aralığı (Soğutma modu)		°C
Paketlenmemiş Boyutlar (U×D×Y)		mm 1170*462*855
Paketlenmiş Boyutlar (U×D×Y)		mm 1230*540*1010
Paketlenmemiş Ağırlık		kg 126
Paketlenmiş Ağırlık		kg 138