

R32 Monoblok Isı Pompası



Kapasite			12kW
Model			ERS-12HT
Güç Kaynağı			220~240V~ /50Hz
Nominal Heating (Max) (A7/6°C,W30/35°C)	Isıtma Kapasitesi	kW	5.90 ~ 15.12
	Giriş Gücü	kW	1.15 ~ 3.61
	Giriş Akımı	A	5.10 ~ 16.01
	COP		4.15 ~ 5.06
Nominal Heating (Max) (A7/6°C,W47/55°C)	Isıtma Kapasitesi	kW	4.90 ~ 13.15
	Giriş Gücü	kW	1.65 ~ 4.56
	Giriş Akımı	A	7.32 ~ 20.23
	COP	W/W	2.87 ~ 3.38
Nominal Cooling (Max) (A35/24°C,W12/7°C)	Soğutma Kapasitesi	kW	4.50 ~ 11.85
	Giriş Gücü	kW	1.45 ~ 4.30
	Giriş Gücü	A	6.43 ~ 18.88
	EER	W/W	2.40~2.96
ERP Seviyesi (Çıkış suyu sıcaklığı 35°C)		/	A+++
ERP Seviyesi (Çıkış suyu sıcaklığı 55°C)		/	A++
Nominal Giriş Gücü		kW	5,05
Nominal Giriş Akımı		A	22,2
Soğutucu Akışkan Türü / Şarj / GWP		/	R32/1.9/675
Anma su akışı		m3/h	2,06
Fan miktarı		/	1
Fan motoru tipi		/	
Kompresör		/	
Sirkülasyon pompası		/	
IP Sınıfı		/	
1 m mesafedeki ses basıncı		dB(A)	53
Maksimum çıkış suyu sıcaklığı		°C	60
Su boru bağlantıları		inch	G1
Derecelendirilmiş su akışında basınç düşüşü		kPa	32
Çalışma sıcaklık aralığı (Isıtma modu)		°C	
Çalışma sıcaklığı aralığı (Soğutma modu)		°C	
Paketlenmemiş Boyutlar (U×D×Y)		mm	1170*462*855
Paketlenmiş Boyutlar (U×D×Y)		mm	1230*540*1010
Paketlenmemiş Ağırlık		kg	126
Paketlenmiş Ağırlık		kg	138