

R32 MONOBLOK ISI POMPASI



KAPASİTE			16kW
MODEL			ERS-16HT
GÜÇ KAYNAĞI			220~240V~ /50Hz
Nominal Heating (Max) (A7/6°C,W30/35°C)	Isıtma Kapasitesi	kW	6.37~19.11
	Giriş Gücü	kW	1.31 ~ 4.93
	Giriş Akımı	A	5.75 ~ 21.65
	COP		4.10 ~ 5.02
Nominal Heating (Max) (A7/6°C,W47/55°C)	Isıtma Kapasitesi	kW	4.90 ~ 17.6
	Giriş Gücü	kW	1.65 ~ 5.33
	Giriş Akımı	A	7.40 ~ 23.42
	COP	W/W	2.87 ~ 3.38
Nominal Cooling (Max) (A35/24°C,W12/7°C)	Soğutma Kapasitesi	kW	5.05 ~ 15.00
	Giriş Gücü	kW	1.65 ~ 5.33
	Giriş Akımı	A	7.40 ~ 24.45
	EER	W/W	2.42~2.85
ERP Seviyesi (Çıkış suyu sıcaklığı 35°C'de)		/	A+++
ERP Seviyesi (Çıkış suyu sıcaklığı 55°C'de)		/	A++
Nominal Giriş Gücü		kW	7,12
Nominal Giriş Akımı		A	32,00
Soğutucu Akışkan Tipi / Şarj / GWP		/	R32/2.4/675
Nominal su akışı		m3/h	2,75
Fan miktarı		/	1
Fan motoru tipi		/	
Kompresör		/	
Sirkülasyon pompası		/	
IP Sınıfı		/	
1m mesafede ses basıncı		dB(A)	55
Maksimum çıkış suyu sıcaklığı		°C	60
Su boru bağlantıları		inch	G1-1/4
Nominal su akışında basınç düşüşü		kPa	32
Çalışma sıcaklığı aralığı (Isıtma modu)		°C	
Çalışma sıcaklığı aralığı (Soğutma modu)		°C	
Ambalajsız Boyutlar (U×D×Y)		mm	1170*462*855
Paketli Boyutlar (L×D×H)		mm	1230*540*1010
Ambalajsız Ağırlık		kg	132
Paketlenmiş Ağırlık		kg	144