

R32 16KW ISI POMPASI



KAPASİTE			16kW
Satış Modeli			ERS-16HT
Güç Kaynağı			220~240V~ /50Hz
Ortalama Isıtma (Max) (A7/6°C,W30/35°C)	Isıtma Kapasitesi	kW	6.37~19.11
	Giriş Gücü	kW	1.31 ~ 4.93
	Akım Gücü	A	5.75 ~ 21.65
	COP	W/W	4.10 ~ 5.02
Ortalama Isıtma (Max) (A7/6°C,W47/55°C)	Isıtma Kapasitesi	kW	4.90 ~ 17.6
	Giriş Gücü	kW	1.65 ~ 5.33
	Akım Gücü	A	7.40 ~ 23.42
	COP	W/W	2.87 ~ 3.38
Ortalama Soğutma (Max) (A35/24°C,W12/7°C)	Soğutma Kapasitesi	kW	5.05 ~ 15.00
	Giriş Gücü	kW	1.65 ~ 5.33
	Akım Gücü	A	7.40 ~ 24.45
	EER	W/W	2.42 ~ 2.85
ERP Level (Çıkış Suyu Sıcaklığı 35°C/55°C)		/	A+++ / A++
Nominal Giriş Gücü		kW	7.12
Nominal Akım Girişi		A	32.00
Soğutucu Akışkan Türü		/	R32
Nominal Su Akışı		m³/h	2.75
Fan Miktarı		/	1
Fan Motor Tipi		/	DC İntertör
Kompresör		/	Panasonic / DC İntertör / Rotorlu / EVI
Sirkülasyon Pompası		/	İntertör Tipi / Entegre
IP Sınıfı		/	IPX4
1 Metre Mesafedeki Ses Basıncı		dB(A)	55
Maks. Çıkış Suyu Sıcaklığı		°C	60
Su Boru Bağlantıları		inch	G1-1/4
Derecelendirilmiş Su Akışında Basınç Düşüşü		kPa	32
Çalışma Sıcaklık Aralığı (Isıtma modu)		°C	-35 ~ 43
Çalışma Sıcaklık Aralığı (Soğutma modu)		°C	16 ~ 48
Paketlenmemiş Boyutlar (U×D×Y)		mm	1170*462*855
Paketlenmiş Boyutlar (U×D×Y)		mm	1230*540*1010
Paketlenmemiş Ağırlık		kg	132
Paketlenmiş Ağırlık		kg	144