

R32 MONOBLOK ISI POMPASI



Kapasite			18kW
Model			ERS-18HT
Güç kaynağı			220~240V~ /50Hz
Nominal Isıtma (Maks) (A7/6°C,W30/35°C)	Isıtma Kapasitesi	kW	6.90-21.00
	Giriş Gücü	kW	1.36 ~ 5.28
	Akım Girişi	A	6.10 ~ 23.67
	COP		4.05 ~ 5.05
Nominal Isıtma (Maks) (A7/6°C,W47/55°C)	Isıtma Kapasitesi	kW	6.30 ~ 19.90
	Giriş Gücü	kW	1.65 ~ 6.82
	Giriş Akımı	A	7.40 ~ 30.56
	COP	W/W	2.91 ~ 3.34
Nominal Soğutma (Maks) (A35/24°C,W12/7°C)	Soğutma Kapasitesi	kW	5.50 ~ 17.50
	Giriş Gücü	kW	1.65 ~ 6.25
	Giriş Akımı	A	7.40 ~ 28.02
	EER	W/W	2.38~2.96
ERP Seviyesi (Çıkış suyu sıcaklığı 35°C'de)		/	A+++
ERP Seviyesi (Çıkış suyu sıcaklığı 55°C'de)		/	A++
Nominal Giriş Gücü		kW	7,56
Nominal Giriş Akımı		A	35,00
Soğutucu Akışkan Tipi / Şarj / GWP		/	R32/3.5/675
Nominal su akışı		m3/h	3,10
Fan miktarı		/	2
Fan motoru tipi		/	
Kompresör		/	
Sirkülasyon pompası		/	
IP Sınıfı		/	
1m mesafede ses basıncı		dB(A)	56
Maksimum çıkış suyu sıcaklığı		°C	60
Su boru bağlantıları		inch	G1-1/4
Nominal su akışında basınç düşüşü		kPa	32
Çalışma sıcaklığı aralığı (Isıtma modu)		°C	
Çalışma sıcaklığı aralığı (Soğutma modu)		°C	
Ambalajsız Boyutlar (U×D×Y)		mm	1130*452*1443
Paketli Boyutlar (L×D×H)		mm	1190*540*1600
Ambalajsız Ağırlık		kg	175
Paketlenmiş Ağırlık		kg	189