

R32 MONOBLOK ISI POMPASI



Kapasite			24kW
Model			ERS-24HT
Güç kaynağı			380~415V/3N~ /50Hz
Nominal Isıtma (Maks) (A7/6°C,W30/35°C)	Isıtma Kapasitesi	kW	7.90-26.20
	Giriş Gücü	kW	1.78 ~ 6.45
	Akım Girişi	A	2.87 ~ 10.35
	COP		4.03 ~ 5.02
Nominal Isıtma (Maks) (A7/6°C,W47/55°C)	Isıtma Kapasitesi	kW	6.90 ~ 26.10
	Giriş Gücü	kW	1.95 ~ 8.55
	Giriş Akımı	A	3.15 ~ 13.80
	COP	W/W	3.05 ~ 3.42
Nominal Soğutma (Maks) (A35/24°C,W12/7°C)	Soğutma Kapasitesi	kW	5.20 ~ 21.30
	Giriş Gücü	kW	1.95 ~ 8.20
	Giriş Akımı	A	3.15 ~ 13.23
	EER	W/W	2.34~2.95
ERP Seviyesi (Çıkış suyu sıcaklığı 35°C'de)		/	A+++
ERP Seviyesi (Çıkış suyu sıcaklığı 55°C'de)		/	A++
Nominal Giriş Gücü		kW	10,25
Nominal Giriş Akımı		A	17,00
Soğutucu Akışkan Tipi / Şarj / GWP		/	R32/3.9/675
Nominal su akışı		m3/h	4,12
Fan miktarı		/	2
Fan motoru tipi		/	
Kompresör		/	
Sirkülasyon pompası		/	
IP Sınıfı		/	
1m mesafede ses basıncı		dB(A)	58
Maksimum çıkış suyu sıcaklığı		°C	60
Su boru bağlantıları		inch	G1-1/4
Nominal su akışında basınç düşüşü		kPa	35
Çalışma sıcaklığı aralığı (Isıtma modu)		°C	
Çalışma sıcaklığı aralığı (Soğutma modu)		°C	
Ambalajsız Boyutlar (U×D×Y)		mm	1130*452*1443
Paketli Boyutlar (L×D×H)		mm	1190*540*1600
Ambalajsız Ağırlık		kg	181
Paketlenmiş Ağırlık		kg	195