

R32 24KW ISI POMPASI

KAPASİTE			24kW
Satış Modeli			ERS-24HT
Güç Kaynağı			380~415V/3N~ /50Hz
Ortalama Isıtma (Max) (A7/6°C,W30/35°C)	Isıtma Kapasitesi	kW	7.90-26.20
	Giriş Gücü	kW	1.78 ~ 6.45
	Akım Gücü	A	2.87 ~ 10.35
	COP	W/W	4.03 ~ 5.02
Ortalama Isıtma (Max) (A7/6°C,W47/55°C)	Isıtma Kapasitesi	kW	6.90 ~ 26.10
	Giriş Gücü	kW	1.95 ~ 8.55
	Akım Gücü	A	3.15 ~ 13.80
	COP	W/W	3.05 ~ 3.42
Ortalama Soğutma (Max) (A35/24°C,W12/7°C)	Soğutma Kapasitesi	kW	5.20 ~ 21.30
	Giriş Gücü	kW	1.95 ~ 8.20
	Akım Gücü	A	3.15 ~ 13.23
	EER	W/W	2.34 ~ 2.95
ERP Level (Çıkış Suyu Sıcaklığı 35°C/55°C)		/	A+++/A++
Nominal Giriş Gücü		kW	11.50
Nominal Akım Girişi		A	17.00
Soğutucu Akışkan Türü		/	R32
Nominal Su Akışı		m³/h	4.12
Fan Miktarı		/	2
Fan Motor Tipi		/	DC İnvertör
Kompresör		/	Panasonic / DC İnvertör / Rotorlu / EVI
Sirkülasyon Pompası		/	İnvertör Tipi / Entegre
IP Sınıfı		/	IPX4
1 Metre Mesafedeki Ses Basıncı		dB(A)	58
Maks. Çıkış Suyu Sıcaklığı		°C	60
Su Boru Bağlantıları		inch	G1-1/4
Derecelendirilmiş Su Akışında Basınç Düşüşü		kPa	35
Çalışma Sıcaklık Aralığı (Isıtma modu)		°C	-35 ~ 43
Çalışma Sıcaklık Aralığı (Soğutma modu)		°C	16 ~ 48
Paketlenmemiş Boyutlar (U×D×Y)		mm	1130*452*1443
Paketlenmiş Boyutlar (U×D×Y)		mm	1190*540*1600
Paketlenmemiş Ağırlık		kg	181
Paketlenmiş Ağırlık		kg	195