

R32 34KW ISI POMPASI

KAPASİTE			34kW
Satış Modeli			ERS-34HT
Güç Kaynağı			380~415V/3N~ /50Hz
Ortalama Isıtma (Max) (A7/6°C,W30/35°C)	Isıtma Kapasitesi	kW	9.17 ~ 36.80
	Giriş Gücü	kW	2.51 ~ 9.09
	COP	W/W	4.05 ~ 5.03
Ortalama Isıtma (Max) (A7/6°C,W47/55°C)	Isıtma Kapasitesi	kW	9.73 ~ 36.80
	Giriş Gücü	kW	2.75 ~ 12.06
	COP	W/W	3.05 ~ 3.42
Ortalama Soğutma (Max) (A35/24°C,W12/7°C)	Soğutma Kapasitesi	kW	7.33 ~ 30.03
	Giriş Gücü	kW	2.75 ~ 11.56
	EER	W/W	2.35 ~ 2.92
ERP Level (Çıkış Suyu Sıcaklığı 35°C/55°C)		/	A+++ / A++
Nominal Giriş Gücü		kW	13.10
Nominal Akım Girişi		A	22.00
Soğutucu Akışkan Türü		/	R32
Nominal Su Akışı		m³/h	5.85
Fan Miktarı		/	2
Fan Motor Tipi		/	DC İnvörtör
Kompresör		/	Panasonic / DC İnvörtör / Rotorlu / EVI
Sirkülasyon Pompası		/	İnvörtör Tipi / Entegre
IP Sınıfı		/	IPX4
1 Metre Mesafedeki Ses Basıncı		dB(A)	52
Maks. Çıkış Suyu Sıcaklığı		°C	60
Su Boru Bağlantıları		inch	G3/2
Derecelendirilmiş Su Akışında Basınç Düşüşü		kPa	39
Çalışma Sıcaklık Aralığı (Isıtma modu)		°C	-38 ~ 43
Çalışma Sıcaklık Aralığı (Soğutma modu)		°C	16 ~ 48
Paketlenmemiş Boyutlar (U×D×Y)		mm	1220*452*1657
Paketlenmiş Boyutlar (U×D×Y)		mm	1280*540*1815
Paketlenmemiş Ağırlık		kg	212
Paketlenmiş Ağırlık		kg	228