

R32 12KW ISI POMPASI

KAPASİTE			12kW
Satış Modeli			ERS-12HT
Güç Kaynağı			220~240V~ /50Hz
Ortalama Isıtma (Max) (A7/6°C,W30/35°C)	Isıtma Kapasitesi	kW	5.90 ~ 15.12
	Giriş Gücü	kW	1.15 ~ 3.61
	Akım Gücü	A	5.10 ~ 16.01
	COP	W/W	4.15 ~ 5.06
Ortalama Isıtma (Max) (A7/6°C,W47/55°C)	Isıtma Kapasitesi	kW	4.90 ~ 13.15
	Giriş Gücü	kW	1.65 ~ 4.56
	Akım Gücü	A	7.32 ~ 20.23
	COP	W/W	2.87 ~ 3.38
Ortalama Soğutma (Max) (A35/24°C,W12/7°C)	Soğutma Kapasitesi	kW	4.50 ~ 11.85
	Giriş Gücü	kW	1.45 ~ 4.30
	Akım Gücü	A	6.43 ~ 18.88
	EER	W/W	2.40 ~ 2.96
ERP Level (Çıkış Suyu Sıcaklığı 35°C/55°C)		/	A+++/A++
Nominal Giriş Gücü		kW	5.05
Nominal Akım Girişi		A	22.2
Soğutucu Akışkan Türü		/	R32
Nominal Su Akışı		m³/h	2.06
Fan Miktarı		/	1
Fan Motor Tipi		/	DC İntertör
Kompresör		/	Panasonic / DC İntertör / Rotorlu / EVI
Sirkülasyon Pompası		/	İntertör Tipi / Entegre
IP Sınıfı		/	IPX4
1 Metre Mesafedeki Ses Basıncı		dB(A)	53
Maks. Çıkış Suyu Sıcaklığı		°C	60
Su Boru Bağlantıları		inch	G1
Derecelendirilmiş Su Akışında Basınç Düşüşü		kPa	32
Çalışma Sıcaklık Aralığı (Isıtma modu)		°C	-35 ~ 43
Çalışma Sıcaklık Aralığı (Soğutma modu)		°C	16 ~ 48
Paketlenmemiş Boyutlar (U×D×Y)		mm	1170*462*855
Paketlenmiş Boyutlar (U×D×Y)		mm	1230*540*1010
Paketlenmemiş Ağırlık		kg	128
Paketlenmiş Ağırlık		kg	140