

R32 25KW HAVUZ ISI POMPASI

KAPASİTE			25kW
Satış Modeli			ERS-25PHT
Güç Kaynağı			220~240V/1/50
Ortalama Isıtma (Max) (A26°C,W26/28°C,Nem:%80)	Isıtma Kapasitesi	kW	25 ~ 6.8
	Giriş Gücü	kW	3.57 ~ 0.43
	COP	W/W	16.3 ~ 7.0
Ortalama Isıtma (Max) (A15°C,W26/28°C,Nem:%70)	Isıtma Kapasitesi	kW	22 ~ 5.5
	Giriş Gücü	kW	4.4 ~ 0.69
	COP	W/W	8.0 ~ 5.0
Ortalama Soğutma (Max) (A35°C,W29/27°C)	Soğutma Kapasitesi	kW	14.9 ~ 3.8
	Giriş Gücü	kW	3.92 ~ 0.77
	EER	W/W	6.7 ~ 3.8
Maksimum Giriş Gücü		kW	5.17
Maksimum Akım Girişi		A	24.5
Soğutucu Akışkan Türü		/	R32
Su Akış Hacmi		m³/h	9
Eşanjör		/	Titanyum
Hava Akış Yönü		/	Yatay
Kompresör		/	Mitsubishi
Defrost Yöntemi		/	4 Yollu Vana
Su Borusu Bağlantıları			DN50
IP Sınıfı		/	IPX4
1 Metre Mesafedeki Ses Basıncı		dB(A)	47 ~ 58
10 Metre Mesafedeki Ses Basıncı		dB(A)	27 ~ 38
Dış Gövde Malzemesi		/	ABS
Çalışma Sıcaklık Aralığı		°C	-15 ~ 43
Paketlenmemiş Boyutlar (UxD×Y)		mm	1080*420*740
Paketlenmiş Boyutlar (UxD×Y)		mm	1150*460*870
Paketlenmemiş Ağırlık		kg	88
Paketlenmiş Ağırlık		kg	99